




产品型号构成

KSP 弧齿锥齿轮产品型号系统与其它等径锥齿轮及锥齿轮的构成不同，订货时请多加注意。




KSP 弧齿锥齿轮的特长

1. JIS 0 级的高强度、高精度产品。
2. 在降低高速旋转时的噪音及振动上发挥极大作用。
3. 模数为 1.5 ~ 6
4. 齿数比有 1、1.5、2 等 3 种

形状

追加工用形状 (留有加工余量)
※下图的 ---- 部为防碳处理部分。



关于传动能力表

1. 下表中的传动能力数值是电机服务系数为 1 时的值，请根据右表修正负载转矩。修正负载转矩的计算为输出轴承受的负载转矩 × 电机服务系数 (Sf)。
2. 作为增速使用时 (大齿轮为主动，小齿轮为从动)，小齿轮的转矩值为传动能力表中的数值乘以速比。
注 1：速比为 1/1.5 时，传动能力表的数值的 1/1.5 即为小齿轮的转矩值。

电机服务系数 (Sf)

主动侧传来的冲击	被动侧传来的冲击		
	均一负载	中等冲击	剧烈冲击
均一负载 (电动机、汽轮机、液压机等)	1.0	1.25	1.75
轻度冲击 (多缸发动机)	1.25	1.5	2.0
中等冲击 (单缸发动机)	1.5	1.75	2.25

传动能力表 (速比 1/1)

上段为传动功率 (kw) 下段为输出转矩 (N·m)

图号	转速 (rpm)	50	100	300	600	900	1200	1800	3000
KSP031001	0.035	0.068	0.195	0.375	0.548	0.716	1.04	1.65	
	6.65	6.51	6.20	5.98	5.82	5.69	5.51	5.25	
KSP040001	0.092	0.179	0.511	0.980	1.43	1.86	2.69	4.25	
	17.6	17.2	16.3	15.6	15.2	14.8	14.3	13.5	
KSP053001	0.211	0.412	1.17	2.23	3.25	4.22	6.08	9.55	
	40.4	39.3	37.3	35.6	34.5	33.6	32.3	30.4	
KSP066001	0.367	0.715	2.02	3.85	5.59	7.26	10.4	16.3	
	70.2	68.3	64.4	61.4	59.3	57.8	55.4	52.0	
KSP078001	0.577	1.12	3.16	6.00	8.68	11.2	16.1	25.1	
	109.8	106.9	101.0	95.5	92.2	89.5	85.5	79.8	
KSP092001	0.901	1.75	4.91	9.31	13.5	17.4	24.9	38.6	
	172.6	166.7	156.9	148.1	143.2	138.3	132.4	122.6	
KSP105001	1.44	2.78	7.80	14.7	21.2	27.4	39.1	60.3	
	274.6	266.8	248.1	234.4	225.6	218.7	207.9	192.2	
KSP132001	2.33	4.50	12.6	23.6	34.0	43.7	62.0	95.0	
	445.2	430.5	400.1	376.6	360.9	348.1	329.5	302.0	
KSP157001	3.59	7.10	19.7	37.0	53.0	68.1	96.2	146	
	704.1	678.6	628.6	589.4	562.9	542.3	510.9	468.8	
KSP184001	5.31	10.2	28.3	52.8	75.5	96.8	136	206	
	1010	976.7	901.2	841.4	801.2	770.8	722.8	656.1	

传动能力表 (速比 1/1.5)

上段为传动功率 (kw) 下段为输出转矩 (N·m)

图号	小齿轮转速 (rpm)	50	100	300	600	900	1200	1800	3000
KSP0481.5	0.077	0.151	0.432	0.830	1.21	1.58	2.29	3.64	
	22.2	21.6	20.6	19.8	19.3	18.9	18.2	17.4	
KSP0611.5	0.159	0.309	0.882	1.69	2.46	3.21	4.64	7.33	
	45.4	44.3	42.2	40.4	39.2	38.3	37.0	35.0	
KSP0741.5	0.277	0.540	1.53	2.93	4.27	5.55	8.00	12.6	
	79.4	77.4	73.4	70.1	68.0	66.3	63.7	60.1	
KSP0901.5	0.466	0.908	2.57	4.90	7.12	9.24	13.3	20.8	
	133.4	130.4	122.6	116.7	113.8	110.8	105.9	99.0	
KSP1051.5	0.700	1.36	3.84	7.31	10.6	13.7	19.7	30.7	
	201.0	195.2	183.4	174.6	168.7	163.8	156.9	147.1	
KSP1241.5	1.03	2.00	5.63	10.7	15.5	20.0	28.6	44.5	
	295.2	286.4	268.7	255.0	246.1	239.3	227.5	212.8	
KSP1411.5	1.56	3.03	8.51	16.1	23.2	30.1	42.9	66.4	
	448.2	434.4	406.0	384.4	370.7	358.9	341.3	317.7	
KSP1631.5	2.27	4.39	12.3	23.2	33.4	43.1	61.4	94.6	
	650.2	628.6	587.4	554.1	532.5	514.8	489.4	452.1	
KSP1811.5	2.92	5.64	15.8	29.7	42.7	55.1	78.3	120	
	836.5	809.0	754.1	710.0	680.6	658.0	623.7	574.7	

传动能力表 (速比 1/2)


上段为传动功率 (kw) 下段为输出转矩 (N·m)

图号	小齿轮转速 (rpm)	50	100	300	600	900	1200	1800	3000
KSP039002	0.025	0.049	0.142	0.275	0.404	0.528	0.770	1.23	
	9.63	9.45	9.07	8.76	8.57	8.41	8.17	7.83	
KSP056002	0.075	0.147	0.423	0.814	1.19	1.55	2.26	3.59	
	28.8	28.1	27.0	26.0	25.3	24.8	23.9	22.8	
KSP075002	0.185	0.361	1.03	1.98	2.89	3.76	5.45	8.61	
	70.7	69.0	65.7	63.1	61.3	59.9	57.9	54.8	
KSP096002	0.364	0.710	2.02	3.86	5.62	7.31	10.5	16.6	
	139.3	135.3	128.5	122.6	119.6	116.7	111.8	105.9	
KSP119002	0.649	1.26	3.58	6.82	9.90	12.9	18.5	29.0	
	248.1	241.2	227.5	217.7	209.9	205.0	196.1	184.4	
KSP145002	1.07	2.08	5.87	11.2	16.2	21.0	30.1	46.9	
	408.9	397.6	373.6	356.0	343.2	333.4	319.7	298.1	
KSP172002	1.78	3.45	9.72	18.4	26.8	34.5	49.3	76.5	
	680.6	660.0	618.8	587.4	565.8	549.2	523.7	487.4	




共通规格	
精度等级	JIS B 1704 : 1978 O级
齿形	格里森
压力角	20°
螺旋角	35°
材料	SCM415*
热处理	渗碳淬火(孔、轮毂部防磨)
齿面硬度	60~63HRC**


* 模数 3.5 以上的产品材料为 SCM420。
** 模数 1.5、2 的齿面硬度为 80~83HRA。




A



A'



B



C

产品型号	齿数比	模数	齿数	螺旋方向	分度圆直径	齿宽	形状	齿顶圆直径		孔径	轮毅径	孔长
								A	B	C _{H7}		
KSP031001GU L KSP031001GU R	1	m1.5	20	L	30	7	A	30.5	16.5	10	22	13
R				40	9	B	40	22.5	12	31	14	
KSP040001GU L KSP040001GU R			R	77	18	B	78	43	20	54	27	
KSP078001GU L KSP078001GU R		m3.5	22	L	103.5	25	C	105	50	26	70	35
R				130	29	C	132	64	30	82	41	
KSP105001GU L KSP105001GU R			R	154	34	C	157	76	32	92	47	
KSP132001GU L KSP132001GU R		m5.5	26	L	180	38	C	184	84	40	101	51
R				219	47	C	223	100	44	117	61	
KSP157001GU L KSP157001GU R			R	249	55	C	253	116	48	133	67	
KSP184001GU L KSP184001GU R	m6	30	L	32	9	A'	34	17.5	10	24	13	
R			48	30	B	48	30	12	30	17		
KSP0481.5GU P KSP0481.5GU G		1.5	m2	L	49.5	15	A'	52	27	14	40	20
R	74.25			20	B	74	44.5	20	50	25		
KSP0741.5GU P KSP0741.5GU G	m2.75	18	L	40	20	A'	40	20	12	30	17	
R			37.5	16	C	75	36	16	44	24		
KSP075002GU P KSP075002GU G	2	m2.5	L	48	18	B	53	23.5	12	36	19	
R			96	20	C	96	46	20	56	29		
KSP096002GU P KSP096002GU G		m3	16	L	59.5	22	A	65	34	16	44	25
R	119			26	C	119	54	26	63	34		

轮数长	全长	组装距离	可加工的最大孔径	容许转矩 (kgf·m)	侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
F	G	H					
6	15	25	12	0.61	0 ~0.05	0.04	KSP031001GU L KSP031001GU R
7	16.5	30	16	1.59	0 ~0.05	0.09	KSP040001GU L KSP040001GU R
12	32	57	32	9.74	0.05~0.10	0.59	KSP078001GU L KSP078001GU R
14	39	72	40	23.9	0.05~0.10	1.33	KSP105001GU L KSP105001GU R
14	45	88	48	38.4	0.05~0.10	2.49	KSP132001GU L KSP132001GU R
20	53.5	105	55	60.1	0.05~0.10	3.90	KSP157001GU L KSP157001GU R
17	56.5	118	62	85.8	0.05~0.10	5.79	KSP184001GU L KSP184001GU R
4.5	14.5	31	—	2.02	0 ~0.05	0.05	KSP0481.5GU P
7	19	30	20	—	—	0.14	KSP0481.5GU G
6	22	46	20	7.15	0.05~0.10	0.20	KSP0741.5GU P
12	29	45	35	—	—	0.49	KSP0741.5GU G
4.5	19.5	44	14	6.43	0.05~0.10	0.10	KSP075002GU P
11	25.5	38	25	—	—	0.44	KSP075002GU G
2.5	21.5	53	19	12.5	0.05~0.10	0.20	KSP096002GU P
12	31	47	32	—	—	0.91	KSP096002GU G
3.6	27.5	67	25	22.2	0.05~0.10	0.36	KSP119002GU P
15	35.5	55	40	—	—	1.45	KSP119002GU G

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P
小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C P
小齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱


其他产品

轮齿接触的调整


< 轮齿接触的中心 >

- (1) 在齿高方向应为齿高的中心部分
- (2) 在齿宽方向应为齿宽的中心部稍微靠近小端为最理想。


调整齿隙后，将齿轮组装到齿轮箱中时，为了得到如下图所示的轮齿接触，请调整齿轮箱外壳。
轮齿的不良接触会在强度、噪音等方面产生不良影响。



(1) 有轴角偏差时的轮齿接触



(2) 有轴心误差时的轮齿接触



(3) 小齿轮的组装距离有误差时的轮齿接触

