




共 通 规 格	
精度等级	JIS NB级 (JIS B 1702-1 : 1998)
齿 形	全齿高齿
压 力 角	20°
材 料	S45C
热 处 理	—
齿面硬度	(194HB 以下)
表面处理	黑色表面氧化



S5

产品型号	模数	齿数	形状	孔径	分度圆直径	齿顶圆直径	齿宽	容许转矩 (N·m)		容许转矩 (kgf·m)	
				A _{H7}	C	D		E	弯曲强度	齿面强度	弯曲强度
SSAY1-20	m1	20	S5	6	20	22	6	3.45	0.20	0.35	0.021
SSAY1-24		24			26	4.48		0.30	0.46	0.030	
SSAY1-25		25			27	4.74		0.32	0.48	0.033	
SSAY1-28		28			30	5.55		0.41	0.57	0.042	
SSAY1-30		30			32	6.08		0.47	0.62	0.048	
SSAY1-32		32			34	6.63		0.54	0.68	0.055	
SSAY1-35		35		37	7.45	0.66	0.76	0.067			
SSAY1-36		36		38	7.73	0.70	0.79	0.071			
SSAY1-40		40		42	8.84	0.87	0.90	0.089			
SSAY1-45		45		47	10.3	1.12	1.05	0.11			
SSAY1-48		48		50	11.1	1.28	1.13	0.13			
SSAY1-50		50		52	11.7	1.39	1.19	0.14			
SSAY1-55		55		57	13.1	1.70	1.34	0.17			
SSAY1-56		56		58	13.4	1.77	1.37	0.18			
SSAY1-60		60		62	14.5	2.04	1.48	0.21			
SSAY1-70	70	72	17.4	2.82	1.78	0.29					
SSAY1-80	80	82	20.3	3.74	2.07	0.38					
SSAY1-100	100	102	26.2	5.98	2.67	0.61					

侧隙 (mm)	质量 (kg)	产品型号
0.08~0.18	0.013	SSAY1-20
	0.020	SSAY1-24
	0.022	SSAY1-25
	0.028	SSAY1-28
	0.032	SSAY1-30
	0.037	SSAY1-32
	0.044	SSAY1-35
	0.047	SSAY1-36
	0.058	SSAY1-40
	0.074	SSAY1-45
	0.084	SSAY1-48
	0.090	SSAY1-50
	0.11	SSAY1-55
	0.11	SSAY1-56
	0.13	SSAY1-60
0.18	SSAY1-70	
0.23	SSAY1-80	
0.37	SSAY1-100	

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小P
齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品

直齿轮

斜齿轮

内齿轮

齿条

& C
小P
齿条

等径锥齿轮

锥齿轮

交错轴斜齿轮

蜗轮蜗杆

齿轮箱

其他产品